

Max = 48 cm  
Min = 27 cm



SCAN ME

Original  
**MADE IN ITALY**  
PATERLINI  
by  
STALEA SRL



Nuova connessione alimentazione  
New power connection  
Nueva conexión de alimentación  
Nouvelle connexion électrique

**NO ROTATION !!**

**DESCRIZIONE : ABBACCHIATORE ELETTRICO " OLIVELOX BA3"**

VERSIONI : O-BA3 T, O-BA3 F1, O-BA3 F2  
CODICE : 9314-24, 9314-24F1, 9314-24F2  
APERTURA MIN - MAX RASTRELLI : 27 - 48 cm  
MOVIMENTO : LATERALE CONTRAPPOSTO  
TENSIONE D'UTILIZZO : 12 Volt  
CORRENTE D'ESERCIZIO : 6 A/h  
POTENZA : 254 Watt  
MOTORE : A SPAZZOLE 12 Volt  
BATTITI : MAX 1200 giri / min.  
PESO : 2,70Kg ( COD. 9314-24 )  
PESO : 2,20 Kg ( COD. 9314-24F1 )  
PESO : 2,35 Kg ( COD. 9314-24F2 )  
COLORE : BLU PATERLINI  
MATERIALE CORPO : TECNOPOLIMERI ELASTOMERIZZATI  
MATERIALE SUPPORTO DENTI : ALLUMINIO ANODIZZATO  
MATERIALE DENTI : ASTINA IN CARBONIO COSTAMPATO SU SUPPORTO ALLUMINIO  
TIPO RASTRELLO : A DENTI FISSI A LUNGHEZZA UNICA  
TIPO ASTA DI PROLUNGA : TELESCOPICA C/SISTEMA ANTIROTAZIONE  
LUNGHEZZA CAVO D'ALIMENTAZIONE : 15 Mt.  
LUNGHEZZA : DA 225 cm A 315 cm ( COD. 9314-24 )  
LUNGHEZZA : 230 cm ( COD. 9314-24F1 )  
LUNGHEZZA : 280 cm ( COD. 9314-24F2 )  
LARGHEZZA : 30 cm  
ALTEZZA : 14 cm  
DIMENSIONI IMBALLO : 197X33X10 cm ( COD. 9314-24 e 9314-24F1 ) 224X28X29 cm ( COD. 9314-24F2 )  
CERTIFICAZIONE : CE

**DESCRIPTION : OLIVELOX BA3' ELECTRIC HARVESTER**

VERSIONS : O-BA3 T, O-BA3 F1, O-BA3 F2  
CODE : 9314-24, 9314-24F1, 9314-24F2  
MIN - MAX RASTRELLA OPENING : 27 - 48 cm  
MOVEMENT : LATERAL OPPOSED  
OPERATING VOLTAGE : 12 Volt  
OPERATING CURRENT : 6 A/h  
POWER : 254 Watt  
MOTOR : 12 Volt BRUSHES  
BEATS : MAX 1200 rpm  
WEIGHT : 2,70Kg ( COD. 9314-24 )  
WEIGHT : 2,20 Kg ( COD. 9314-24F1 )  
WEIGHT : 2,35 Kg ( COD. 9314-24F2 )  
COLOUR : PATERLINI BLUE  
BODY MATERIAL : ELASTOMERISED TECHNOLYMERS  
TEETH SUPPORT MATERIAL : ANODISED ALUMINIUM  
TINE MATERIAL : CARBON ROD MOULDED ON ALUMINIUM SUPPORT  
TYPE OF RAKE : WITH FIXED SINGLE-LENGTH TINES  
TYPE OF EXTENSION ROD : TELESCOPIC WITH ANTI-ROTATION SYSTEM  
POWER CORD LENGTH : 15 Mt.  
LENGTH : FROM 225 cm TO 315 cm ( COD. 9314-24 )  
LENGTH : 230 cm ( COD. 9314-24F1 )  
LENGTH : 280 cm ( COD. 9314-24F2 )  
WIDTH : 30 cm  
HEIGHT : 14 cm  
PACKING DIMENSIONS : 197X33X10 cm ( COD. 9314-24 and 9314-24F1 ) 224X28X29 cm ( COD. 9314-24F2 )  
CERTIFICATION : CE

**DESCRIPCIÓN : COSECHADORA ELÉCTRICA "OLIVELOX BA3"**

VERSIONES : O-BA3 T, O-BA3 F1, O-BA3 F2  
CÓDIGO : 9314-24, 9314-24F1, 9314-24F2  
APERTURA MÍNIMA - MÁXIMA DE LA RASTRILLA : 27 - 48 cm  
MOVIMIENTO : LATERAL OPUESTO  
TENSIÓN DE FUNCIONAMIENTO : 12 voltios  
CORRIENTE DE FUNCIONAMIENTO : 6 A/h  
POTENCIA : 254 W  
MOTOR : 12 Voltios CEPILLOS  
BATIDOS : MAX 1200 rpm  
PESO : 2,70Kg ( COD. 9314-24 )  
PESO : 2,20 Kg ( COD. 9314-24F1 )  
PESO : 2,35 Kg ( COD. 9314-24F2 )  
COLOR : AZUL PATERLINI  
MATERIAL DEL CUERPO : TECNOPOLIMEROS ELASTOMERIZADOS  
MATERIAL SOPORTE DIENTES : ALUMINIO ANODIZADO  
MATERIAL DIENTES : VARILLA DE CARBONO MOLDEADA SOBRE SOPORTE DE ALUMINIO  
TIPO DE RASTRILLO : CON DIENTES FIJOS DE LONGITUD ÚNICA  
TIPO DE ALARGADOR : TELESCÓPICO CON SISTEMA ANTIGIRO  
longitud del cable de alimentación : 15 Mt.  
LARGO : DE 225 cm A 315 cm ( COD. 9314-24 )  
LARGO : 230 cm ( COD. 9314-24F1 )  
LARGO : 280 cm ( COD. 9314-24F2 )  
ANCHO : 30 cm  
ALTURA : 14 cm  
DIMENSIONES DEL EMBALAJE : 197X33X10 cm ( COD. 9314-24 y 9314-24F1 ) 224X28X29 cm ( COD. 9314-24F2 )  
CERTIFICACIÓN : CE

**DESCRIPTION : ABATTEUSE ÉLECTRIQUE "OLIVELOX BA3"**

VERSIONS : O-BA3 T, O-BA3 F1, O-BA3 F2  
CODE : 9314-24, 9314-24F1, 9314-24F2  
OUVERTURE MIN - MAXI DU RASTRELLA : 27 - 48 cm  
MOVEMENT : LATÉRAL OPPOSÉ  
TENSION DE FONCTIONNEMENT : 12 Volts  
COURANT DE FONCTIONNEMENT : 6 A/h  
PUISSANCE : 254 Watt  
MOTEUR : 12 Volts BROSSES  
BATS : MAX 1200 rpm  
POIDS : 2,70Kg ( COD. 9314-24 )  
POIDS : 2,20 Kg ( COD. 9314-24F1 )  
POIDS : 2,35 Kg ( COD. 9314-24F2 )  
COULEUR : BLEU PATERLINI  
MATÉRIAU DU CORPS : TECHNOLYMÈRES ÉLASTOMÉRISÉS  
MATÉRIEL SUPPORT DENTS : ALUMINIUM ANODISÉ  
MATÉRIAU DES DENTS : TIGE EN CARBONE MOULÉE SUR UN SUPPORT EN ALUMINIUM  
TYPE D'ANDAINEUR : A DENTS FIXES DE LONGUEUR UNIQUE  
TYPE DE RALLONGE : TELESCOPIQUE AVEC SYSTÈME ANTI-ROTATION  
LONGUEUR DU CORDON D'ALIMENTATION : 15 Mt.  
LONGUEUR : DE 225 cm À 315 cm ( COD. 9314-24 )  
LONGUEUR : 230 cm ( COD. 9314-24F1 )  
LONGUEUR : 280 cm ( COD. 9314-24F2 )  
LARGEUR : 30 cm  
HAUTEUR : 14 cm  
DIMENSIONS DE L'EMBALLAGE : 197X33X10 cm ( COD. 9314-24 et 9314-24F1 ) 224X28X29 cm ( COD. 9314-24F2 )  
CERTIFICATION : CE



Code



Beats/min.



Watt



Volt



N°



cm.



Kg/h



Kg



€

Code	Model	Beats/min.	Watt	Volt	N°	cm.	Kg/h	Kg	€
9314-24T	O-BA3 T	1200	254	12	4+4	27/48	85/105	2,70	
9314-24F1	O-BA3 F1	1200	254	12	4+4	27/48	85/105	2,20	
9314-24F2	O-BA3 F2	1200	254	12	4+4	27/48	85/105	2,35	